

RGS A42PKMX1.3D

2,2 kW

zasilanie elektryczne 230 V

170 mbar

420 m³/h

zbiornik 40 l

- Korpus urządzenia o średnicy 400 mm
- Turbina bocznokanałowa z jednofazowym silnikiem asynchronicznym ATEX EX II 3D
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Ręczny otrząsacz filtra umieszczony z boku
- Poliestrowy filtr gwieździsty antystatyczny kat. „L”
- Zbiornik 40 litrów wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 wyposażony w uchwyt oraz kółka transportowe



Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), obudowa RAL 9003 (biały), zbiornik: INOX

Kompaktowy, przeciwwybuchowy, odkurzacz do przemysłowych zastosowań w strefie ATEX 22. To praktyczny, zwrotny i cichy odkurzacz o zminimalizowanej powierzchni podstawy. Wyposażony w filtr gwieździsty, ręczny otrząsacz filtra oraz zbiornik o pojemności 40 litrów.

Model	RGS A42PKMX1.3D
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	1~230V / 50 Hz
Wtyczka	2P + T 16A IP67
Moc, kW	2,2
Max podciśnienie, mbar	170
Max przepływ powietrza, m ³ /h	420
Powierzchnia filtra pierwszego poziomu, m ²	1,6
Powierzchnia filtra absolutnego, m ²	1,6
Pojemność zbiornika, litry	40
Zbiornik	INOX
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, DbA	67
Wymiary, cm	62 x 53 x 133 h
Waga, kg	80
Zabezpieczenie	IP 65
Oznaczenie EX	II3D T135°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.