

RGS ONE63ECO

3,3 kW

zasilanie elektryczne 230 V

210 mbar

510 m³/h

zbiornik 65 l

- Korpus urządzenia o średnicy 460 mm
- 3 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Głowica stalowa, lakierowana na czarno
- Wakuometr i kontrolka efektywności filtrowania
- Ręczny otrząsacz filtra na górze głowicy
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L" o średnicy 460 mm
- Wlot z szybkozłączem Ø 70mm
- Zbiornik 65 litrów z uchwytem i kółkami
- Kółka Ø 150mm i Ø 125mm z hamulcami



Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa RAL 7001 (szary)
ONE63ECOX1 wersja ze zbiornikiem INOX
ONE63ECOC wersja z automatycznym czyszczeniem filtrów sprężonym powietrzem
ONE63ECO24 wersja zasilana akumulatorowo

jednofazowy, mobilny odkurzacz wyposażony w 3 niezależne silniki oraz idealnie filtr gwieździsty o dużej powierzchni filtracyjnej idealnie nadający się do sprzątania w środowiskach przemysłowych. Zbiornik o pojemności 65 litrów wyposażony w system jest w łatwo odłączania.

Model	RGS ONE63ECO
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	1~230V / 50 Hz
Wtyczka	Schoko
Moc, kW	3,3
Max podciśnienie, mbar	210
Max przepływ powietrza, m ³ /h	510
Powierzchnia filtra pierwszego poziomu, m ²	1,9
Powierzchnia filtra absolutnego, m ²	3,1
Pojemność zbiornika, litry	65
Zbiornik	malowany proszkowo (INOX w wersji X1)
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, DbA	77
Wymiary, cm	78 x 64 x 135 h
Waga, kg	57
Zabezpieczenie	IP 43

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.