

RGS A546/60KEPX1.3D

4 kW

zasilanie elektryczne 400 V

300 mbar

410 m³/h

zbiornik 65 l

- Turbina bocznokanałowa z 3-fazowym silnikiem asynchronicznym w ATEX EX II 3D Wersja ATEX EX II 3D z obudową z ABS
- Kabel zasilający 10 m z wtyczką przemysłową - IP 67
- Antystatyczny poliestrowy filtr gwieździsty "L"
- Ręczny otrząsacz filtra
- Wakuometr do kontroli wydajności filtracji
- Zbiornik 65 litrów z uchwytem i kółkami
- Wlot Ø70 z szybkozłączem
- Uchwyt na wąż z przodu
- Uchwyt do zwijania kabla z tyłu
- Zawór napowietrzający



Wersja standardowa ze zbiornikiem INOX, obudową malowaną na RAL 7001 (szary)

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy ATEX wykorzystywany głównie do czyszczenia i zasysania kurzu, płynów i odpadów w środowiskach przemysłowych z potencjalnym niebezpieczeństwem wybuchu, klasyfikowanych jako strefy Atex 22. Siles wyposażony w silnik trójfazowy o mocy 4 kW, oraz w zbiornik o pojemności 65 litrów.

Model	RGS A546/60KEPX1.3D
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	3~400V/50 Hz
Wtyczka	3P + T 16A IP67
Moc, kW	4
Max podciśnienie, mbar	300
Max przepływ powietrza, m ³ /h	410
Powierzchnia filtra pierwszego poziomu, m ²	1,9
Powierzchnia filtra absolutnego przedturbiny, m ²	3,1
Powierzchnia filtra kardridżowego, m ²	5
Zbiornik pojemność, litry	65
Zbiornik	INOX
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, Db	74
Wymiary	64 x 112 x 135 h
Waga, kg	142
Zabezpieczenie	IP 55
Oznaczenie EX	II3D T135°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.