

RGS A746KECOX1.3D

5,5 kW

zasilanie elektryczne 400 V

330 mbar

540 m³/h

zbiornik 100 l

- Turbina bocznokanałowa z asynchronicznym silnikiem trójfazowym w Wersja ATEX EX II 3D
- Wakuometr i kontrolka efektywności filtrowania
- Antystatyczny poliestrowy filtr gwieździsty "L"
- Ręczny otrząsacz filtra
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 100 litrów z uchwytem i kółkami oraz opcjonalny pas do podnoszenia za pomocą wózka widłowego
- Zawór napowietrzający



A74KECOX1.3D obudowa RAL 7001 (szary) ze zbiornikiem INOX

A74KECOX2.3D osłona turbiny RAL 7001 (szary), zbiornik i obudowa filtra INOX

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy wyposażony w silnik o mocy 5,5 kW, może być stosowany do pracy ciągłej w środowiskach przemysłowych w strefie EX 22. Jednostka wyposażona jest w zbiornik o pojemności 100 litrów, filtr gwieździsty o powierzchni filtracyjnej 1,9 m² z ręcznym otrząsaczem.

Model	RGS A746KECOX1.3D
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	3~400V/50 Hz
Wtyczka	3Ph + T 32A IP67
Moc, kW	5,5
Max podciśnienie, mbar	330
Max przepływ powietrza, m ³ /h	540
Powierzchnia filtra pierwszego poziomu, m ²	2,55
Powierzchnia filtra absolutnego przed, m ²	3,1
Powierzchnia filtra kartridżowego, m ²	5
Zbiornik pojemność, litry	100
Zbiornik	INOX
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, Db	73
Wymiary, cm	65 x 120 x 175 h
Waga, kg	170
Zabezpieczenie	IP 55
Oznaczenie EX	II 3D T135°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.