

RGS ONE103OIL

3,3 kW

zasilanie elektryczne 230 V

210 mbar

510 m³/h

zbiornik na opiłki 40 l / zbiornik na ciecz 100 l

- Korpus urządzenia o średnicy 460 mm
- 3 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Niezależne włączniki dla każdego silnika
- Stalowa głowica malowana na czarno
- Wakuometr z kontrolką efektywności filtrowania
- Sitko oleju z zaworem spustowym w zbiorniku
- Wizualny wskaźnik napełnienia zbiornika
- Czujnik maksymalnego poziomu cieczy z automatycznym wyłączeniem zasysania
- Zawór spustowy do cieczy
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Filtr mgły olejowej
- Zbiornik na ciecz 100 litrów oraz 40 litrów na opiłki
- Opuszczany zbiornik z kółkami



Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa RAL 7001 (szary)

Jednofazowy, kompaktowy odkurzacz do oleju, przeznaczony do odsysania cieczy i ciał stałych. Wyposażony w 3 mocne silniki jednofazowe niezależnie włączane, dzięki czemu zawsze można uzyskać odpowiednią moc ssania. Wyposażony w czujnik maksymalnego poziomu cieczy z automatycznym wyłącznikiem zasilania oraz zawór kulowy umożliwiający łatwe opróżnianie zbiornika cieczy.

Model	RGS ONE103OIL
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	1~230V / 50 Hz
Wtyczka	Schuko
Moc, kW	3,3
Max podciśnienie, mbar	210
Max przepływ powietrza, m ³ /h	510
Pojemność zbiornika na opiłki, litry	40
Pojemność zbiornika na ciecz, litry	100
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, DbA	75
Wymiary, cm	78 x 64 x 120
Waga, kg	62
Zabezpieczenie	IP 44

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.