

RGS ONE 42 ACD

2,2 kW

zasilanie elektryczne 230 V

225 mbar

510 m³/h

zbiornik 40 l

- Korpus urządzenia o średnicy 400 mm
- 2 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z czarnego ABS
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wlot z szybkozłączem Ø70
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Ręczny otrząsacz filtra umieszczony z boku
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. „L”
- Zbiornik 40- litrowy wyposażony w uchwyt i kółka



wózek RAL 9005 (czarny), obudowa RAL 7001 (szary), zbiornik INOX

Jednofazowy odkurzacz przemysłowy dedykowany do odkurzania pyłów palnych w miejscach gdzie nie jest wymagana certyfikacja ATEX. To zwrotny, mobilny odkurzacz o kompaktowej konstrukcji wyposażony w 2 niezależne silniki oraz gwieździsty filtr o dużej powierzchni. Ręczny otrząsacz filtra umożliwia czyszczenie filtra (nawet przy wyłączonym odkurzaczu) bez kontaktu operatora z zasysanym pyłem.

Model	RGS One 42
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	1~230V / 50 Hz
Wtyczka	Schuko
Moc, kW	2,2
Max podciśnienie, mbar	225
Max przepływ powietrza, m ³ /h	340
Powierzchnia filtra pierwszego poziomu, m ²	1,6
Powierzchnia filtra absolutnego, m ²	0,51
Typ filtra	Antystatyczny M
Pojemność zbiornika, litry	40
Zbiornik	INOX
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, Db	67
Wymiary, cm	62 x 53 x 113 h
Waga, kg	38
Zabezpieczenie	IP 44
Certyfikacja	ACD