



Teleskopowy zestaw skyVac ATEX +

6 m HATL-44-06 | 7,5 m HATL-44-07 | 9 m HATL-44-09

średnica rury: **Ø 44**

Zastosowanie:

Odkurzanie trudno dostępnych miejsc w obiektach przemysłowych na wysokości do 9 metrów. Zestaw dostosowany do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Z-22.

Zestaw dostępny w rozmiarach (6 m; 7,5 m; 9 m)

Zalety:

- Konstrukcja teleskopowa zapewnia łatwe i szybkie wysunięcie do odcinka 6-ciu metrów z możliwością wydłużenia do 9 m
- Teleskopowa rura składa się do rozmiaru 1,93 m
- Certyfikat ATEX
- Wymienne ssawy czyszczące
- Współpraca z odkurzacami i instalacjami odkurzania wszystkich producentów

W zestawie:

- 1 x ultralekka teleskopowa rura o długości 6 m (1300 g)
- 1 lub 2 x ultralekka rura ssawna 1,5 m /opcjonalnie/
- 3 x wymienne ssawy do różnych zastosowań
- 2 x łącznik do ssaw kątowy z włókna węglowego (65° i 155°)
- 1 x końcówka węża z włókna węglowego
- 1 x antystatyczna torba na teleskop i rury
- 1 x antystatyczna torba na akcesoria



AKCESORIA Ø 44
ATEX +



ssawa zakrzywiona obrotowa AA-44-04



ssawa szczotkowa obrotowa 300 mm AA-44-05



ssawa do rurociągów 100 mm AAL-44-06
200 mm AAL-44-07



ssawa szczotkowa okrągła mała AAL-44-01
duża AAL-44-02



ssawa szczelinowa AAL-44-08



ssawa do ścian ATEX AAL-44-03



łączniki kątowe do ssaw

135° AAL-44-09

25° AAL-44-10



łącznik do węża

36 mm AAL-44-11

38/40 mm AAL-44-12



Proponowane odkurzacze

Akcesoria skyVac są kompatybilne z odkurzacami przemysłowymi wszystkich producentów.

Poniżej prezentujemy proponowane jednostki RGS:



RGS ONE43X1.ACD

3,3 kW (3x1,1 kW) | ● 230 V
do odkurzania pyłów palnych
wymiary: 62 x 53 x 113 cm
zbiornik: 40 l



RGS A42PKMX1.3D

2,2 kW | ● 230 V
do pracy w strefach EX
wymiary: 62 x 53 x 133 cm
zbiornik: 40 l



RGS A546/30KEPX1.3D

4 kW | ● 400 V
do pracy w strefach EX
wymiary: 62 x 112 x 135 cm
zbiornik: 65 l



Systemy inspekcyjne



podgląd na żywo
możliwość nagrywania

Kamera z ekranem umożliwia pogląd na żywo podczas odkurzania na wysokości. Duży, kolorowy ekran zapewnia dobrą widoczność. Połączenie między kamerą a wyświetlaczem jest przewodowe i nie wymaga aplikacji ani sieci WiFi. Zestaw jest także dostępny w wersji umożliwiającej nagrywanie.



AMANO Łukasz Malordy

ul. Gen. Jerzego Ziętki 15 | 41-940 Piekary Śląskie | tel.: +48 32 413 15 15 | +48 501 121 921 biuro@amano.com.pl

AMANO.COM.PL