

**RGS ONE82WD**  
2,2 kW  
zasilanie elektryczne 230 V  
210 mbar  
3400 m<sup>3</sup>/h  
zbiornik 85 l



- Korpus urządzenia o średnicy 460 mm
- 2 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Głowica stalowa, lakierowana na czarno
- Wakuometr i kontrolka efektywności filtrowania
- Filtr workowy poliestrowy do pyłu, filtr nylonowy, pływak do cieczy i wąż spustowy Ø30x1.5m, z korkiem
- Wlot z szybkozłączem Ø 70mm
- Zbiornik 85 litrów z uchwytem i kółkami
- Kółka Ø 200mm i Ø 100 mm z hamulcami

*RGS ONE82WD - lakierowany: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik RAL 7001 (szary)*  
*RGS ONE82WDX1 wersja ze zbiornikiem INOX*

Jednofazowy odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami, idealny do zasysania cieczy: wody lub innych płynów nieagresywnych. Odkurzacz posiada zbiornik o pojemności 85 litrów, który może być wykonany ze stali lakierowanej lub stali nierdzewnej. Odkurzacz wyposażony jest w zestaw akcesoriów.

Model	RGS ONE63ECO
Napięcie / częstotliwość, V/Hz	1~230V / 50 Hz
Wtyczka	Schoko
Moc, kW	2,2
Max podciśnienie, mbar	210
Max przepływ powietrza, m <sup>3</sup> /h	340
Powierzchnia filtra pierwszego poziomu, m <sup>2</sup>	0,58
Powierzchnia filtra absolutnego, m <sup>2</sup>	-
Pojemność zbiornika, litry	85
Zbiornik	malowany proszkowo (INOX w wersji X1)
Średnica wlotu, cm	Ø70
Poziom hałasu, Db	76
Wymiary, cm	55 x 60 x 126 h
Waga, kg	30
Zabezpieczenie	IP 44

*Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.*