EVA ST
wąż ssawny

- Lekki i bardzo elastyczny
- Odporny na deptanie oraz przejeżdżanie
- Odporny na ługi i kwasy

- Szary
- Konstrukcja EVA
- Samonośna konstrukcja profilu

- *Podciśnienie: 0,5 bar*
- *Temperatura pracy: od -45°C do +65°C*

nadaje się do cięcia

Numer katalogowy	Ø wew. [mm]	Ø zew. [mm]	Waga [kg/m]	Promień gięcia [mm]	Maks. podciśnienie [bar]	Długość maks. [m]
200.310.032	32	40,4	0,24	66	0,5	30
200.310.036	36	43,8	0,26	71	0,5	30
200.310.038	38	47,2	0,31	74	0,5	30
200.310.040	40	49,4	0,32	80	0,5	30
200.310.050	50	60,4	0,44	97	0,5	30
200.310.060	60	72,0	0,67	113	0,5	30

Rekomendowane akcesoria:

Końcówka węża


Łącznik węża

Łącznik węża stalowy

Obejma z mostkiem

AMANO Łukasz Malordy
ul. Gen. Jerzego Ziętka 15 | 41-940 Piekary Śląskie
www.amano.com.pl | biuro@amano.com.pl | tel. +48 32 413 15 15