

LightVac wąż ssawny

- Lekki i bardzo elastyczny
- Odporny na deptanie oraz przejeżdżanie
- Odporny na ługi i kwasy
- Czarny
- Wykonany z wysokiej jakości miękkiego PVC
- Wzmocnienie : drut ze stali sprężynowej w płaszczu z tworzywa sztucznego
- *Podciśnienie: 0,14 - 0,2 bar*
- *Ciśnienie robocze: 1-1,5 bar*
- *Temperatura pracy: od 0°C do +85°C*



nadaje się do cięcia

Numer katalogowy	Ø wew. [mm]	Øzew. [mm]	Waga [kg/m]	Promień gięcia [mm]	Maks. podciśnienie [bar]	Maks. Ciśnienie robocze [bar]	Długość [m]
200.330.032	32	38	0,28	16	0,2	1,5	15
200.330.036	36	41	0,31	18	0,2	1,4	15
200.330.038	38	44	0,34	19	0,2	1,4	15
200.330.040	40	47	0,37	21	0,18	1,3	15
200.330.050	50	57	0,46	26	0,15	1,3	15
200.330.064	64	69	0,53	31	0,14	1,0	15

Rekomendowane akcesoria:



Końcówka węża



Łącznik węża



Łącznik węża stalowy



Obejma z mostkiem

