

EP 2155 / EP 2175 ECO

5,5 do 7,5 W | 400 V
320 do 360 mbar | 510 do 700 m³/h
100-litrowy zbiornik

- wszystkie części mające kontakt z odkurzonym materiałem wykonane ze stali nierdzewnej
- budowa urządzenia zapewniająca bezpieczną pracę
- wysoka wydajność ssania umożliwiająca zastosowanie w systemach centralnego odkurzania
- wygodne obniżanie pojemnika na odpady ułatwiające opróżnianie
- dostępny także z systemem utylizacji „Longopac”
- rozruch gwiazda-trójkąt
- możliwe wykonanie urządzenia zgodnego z ATEX21



Silny odkurzacz przemysłowy do odkurzania materiałów suchych – od materiałów gruboziarnistych do mikrocząstek (µm).

Wysoka jakość - dobrze zaprojektowana, wyciszona i bezobsługowa pompa boczno-kanałowa dostosowana do **3 zmianowego systemu pracy**.

Cyklonowy separator zapewniający lepszą wstępną separację drobnych pyłów i materiałów zgrubnych.

Efektywne i łatwe **czyszczenie filtra** zapewniające wysoką jakość filtrowania i długie interwały pracy bez przerwy. **Manometr** do kontroli filtra.

Filtr pierwszego poziomu :

Pyły klasy M

Wytrzymały poliestrowy filtr igłowy z membraną PUR zapewniający wysokiej jakości filtrowanie i trwałość.

Filtr drugiego poziomu :

Pyły klasy H

Wkład filtrujący absolutny - (H14).



Opatentowany, nie wymagający użycia narzędzi **system wymiany filtra** eliminujący zapylenie w trakcie wymiany.

Monitorowanie kolejności faz i podciśnieniowy zawór ograniczający zapewniający **bezusterkowe funkcjonowanie urządzenia**.

Szybkozłęczące z mechanizmem blokującym zapewniającym bezpieczne podłączenie węża ssącego. Długość przewodu zasilającego: 8 m

Na życzenie z systemem utylizacji Longopac:

plastikowa torba „endless” do łatwego i czystego usuwania odpadów.

Model		EP 2155	EP 2175 ECO
Napięcie	V	400	400
Moc silnika	W	5.500	7.500
Max przepływ powietrza	m³/h	510	700
Podciśnienie	mbar	320 / 360 max.	260 / 320 max.
Powierzchnia filtra „M”	m²	3,2	3,2
Pow. filtra „H” (H14)	m²	+ 4,3	+ 4,3
Pojemność zbiornika	ltr.	100	100
Zabezpieczenie		IP 55	IP 55
Poziom hałasu	dB(A)	76	78
Króciec węża ssącego	Ø mm	80	80
Wymiary	cm	148 x 68 x 156	148 x 68 x 156
Waga	kg	200	210
Klasa pyłów M	Art.-Nr.	251-1090	251-3000
Klasa pyłów M/Typ22 	Art.-Nr.	251-1091	251-3001
Klasa pyłów H	Art.-Nr.	251-1092	251-3002
Klasa pyłów H/Typ22 	Art.-Nr.	251-1093	251-3003

Dla modelu EP 2155 w zestawie: 5,0 m wąż zasysający i Ø 50 mm i ssawka szczelinowa (EP 2175 ECO bez węża)

