

EP 312-60

Przy ciśnieniu roboczym: 6-10 bar
200-280 mbar | 300 m³/h
60-litrowy zbiornik

- wszystkie części mające kontakt z zasysanym materiałem wykonane ze stali nierdzewnej
- wydajne ejektory sprężonego powietrza z tłumikami
- oznaczenie ATEX : EX II 2 GD c IIB TX nadaje się do strefy 1 i 2 oraz strefy 21 i 22
- budowa urządzenia zapewniająca bezpieczną pracę
- wygodne obniżanie pojemnika na odpady ułatwiające opróżnianie



Wysokowydajny odkurzacz przemysłowy do odkurzania materiałów suchych – od materiałów gruboziarnistych do mikrocząstek (μm).

Wysoka jakość – dobrze zaprojektowane, wydajne ejektory sprężonego powietrza z tłumikiem, dla bezpiecznego użytkowania nawet w obszarach zagrożonych wybuchem (strefy 1/2 i 21/22)

Brak elementów elektrycznych. Nadaje się do **3 zmianowego systemu pracy.**

Komfortowe obniżanie zbiornika na odpady **ułatwiający opróżnianie.**

Cyklonowy separator zapewniający lepszą wstępną separację drobnych pyłów i materiałów zgrubnych.

Filtr pierwszego poziomu :

Pyły klasy M

Wytrzymały poliestrowy filtr igłowy z membraną PUR zapewniający wysokiej jakości filtrowanie i trwałość.

Filtr drugiego poziomu :

Pyły klasy H

Wkład filtrujący absolutny - (H14)

Efektywne i łatwe **czyszczenie filtra** zapewniające długie interwały pracy bez przerwy. **Manometr** do kontroli filtra.

Opatentowany, łatwy i bezpieczny system wymiany filtra bez użycia jakichkolwiek narzędzi eliminujący zapylenie w trakcie wymiany.

Szybkozłącz z mechanizmem blokującym zapewnia bezpieczne podłączenie węża ssącego.

Do użytkowania w strefie EX: zawiera kółka ESD i zacisk uziemiający do potencjalnego połączenia o dł. 2m

Model		EP 312-60 Dry vacuum
Ejektory skompresowanego	Ilość	2
Consumption	m³/h	56 (przy ciśnieniu 4 bar)
Ciśnienie robocze	bar	6 – 10
Max przepływ powietrza	m³/h	300
Podciśnienie	mbar	200 - 280
Powierzchnia filtra „M”	m²	2,2 oder 3,2
Powierzchnia filtra „H” (H14)	m²	+ 2,0
Pojemność zbiornika	ltr.	60
Króciec węża ssącego	Ø mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	78
Wymiary	cm	83 x 68 x 140
Waga	kg	100
Klasa pyłów M	Art.-Nr.	151-1082
Klasa pyłów H	Art.-Nr.	151-1083
Klasa pyłów M Strefa 1, 2, 21, 22	Art.-Nr.	151-1084
Klasa pyłów H Strefa 21, 22	Art.-Nr.	151-1085

W zestawie: 3,5 m wąż ssący Ø 50 mm i ssawka szczelinowa

